

## Speed-cut TR 408 ATC

TR 408ATC är en kraftfull, snabb och prisvärd CNC-fräs. En mycket komplett och flexibel maskin som passar de flesta verksamheter.

Automatisk verktygsväxling med inmätning av verktyg. Handhållen enhet för enklare positionering. Vakuumbord med strategiska T-spår för flexibel fastspänning av material. Kraftfull fräsmotor och starka servomotorer ger i kombination med en stabil konstruktion en snabb och exakt maskin med hög precision. Finns att få i andra storlekar och med utkastskydd.

Våra CNC-maskiner kan användas för 2D- och 3D fräsningar samt gravyr i olika material som t.ex. MDF, plywood, aluminium och trä. Maskinerna lämpar sig tex för små och medelstora företag inom skylt-tillverkning, snickeri, inredning och skolmiljö.

## Teknisk specifikation

<b>Arbetsbord</b>	2 460 x 1 230 mm
<b>Arbetsyta</b>	2 500 x 1 220 mm
<b>Portalhöjd</b>	200 mm
<b>Drivning och guide</b>	Hiwin linjärsystem, X & Y kuggstångsdrivning, Z kulskruv, Planetväxlar X & Y
<b>Drivmotor</b>	Yaskawa servo X, Y & Z
<b>Fräsmotor</b>	HQD 7,5W, 18 000 rpm (luftkyld), ISO30 med ER25 spännhylsa
<b>Rörelsehastighet</b>	(X, Y) upp till 45 m/min
<b>Bearbetningshastighet</b>	(X, Y) upp till 20 m/min
<b>Noggrannhet</b>	+/- 0,03 mm (obelastat tillstånd. 300 mm)
<b>Repeterbarhet</b>	+/- 0,03 mm (obelastat tillstånd. 300 mm)
<b>Styrsystem</b>	Syntec
<b>Styrkoder</b>	Standard ISO G-code
<b>Kalibrering</b>	Automatisk verktygsinmätning mot material, automatisk kalibrering mot verktyg
<b>Strömanslutning</b>	380-400V 16A 3Fas
<b>Maskinstorlek</b>	(L, B, H) 3 300 x 2 100 x 2 000 mm
<b>Vikt</b>	ca 2 300 kg

Lasermaskiner | Fiberlasermaskiner | Skärmaskiner | CNC-maskiner | Fibergravyr | Akrylplast | Service

#### Adress

Indukta Technologies AB  
Viaredsvägen 22 B  
SE-504 64 BORÅS, Sweden

#### Kontakta oss

Tel: +46(0)33-23 70 62  
E-mail: [info@indukta.se](mailto:info@indukta.se)  
[www.induktatech.se](http://www.induktatech.se)

En maskinsäker  
**framtid**



# speed-cut

 **Indukta**  
Technologies



## Speed-cut TR 408 ATC

- Arbetsyta 2 500 x 1 220 mm
- Automatisk verktygsväxling
- Flexibel fastspänning av material
- Syntec styrsystem



### Adress

Indukta Technologies AB  
Viaredsvägen 22 B  
SE-504 64 BORÅS, Sweden

### Kontakta oss

Tel: +46(0)33-23 70 62  
E-mail: [info@indukta.se](mailto:info@indukta.se)  
[www.induktatech.se](http://www.induktatech.se)

En maskinsäker  
**framtid**